

## МОНТАЖ ФРЕСКИ НА ПОТОЛОК

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность под фреску должна быть ровная, сухая, загрунтованная, равномерного белого цвета.
- Для удобного и аккуратного монтажа рекомендуем использовать полиэтиленовую пленку аналогичного с фреской размера.
- Для поклейки фрески разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев, в соответствии с инструкцией.

### МОНТАЖ ФРЕСКИ НА ПОТОЛОК



1. Разложите полотно на полу. Отметьте край, с которого планируете начать монтаж.



2. Нанесите клей на обратную сторону фрески при помощи малярного валика и накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой.



3. Намотайте фреску на тубус, в котором была фреска; таким образом, чтобы лицевая сторона полотна оказалась внутри. Получившийся рулон должен разматываться с отмеченного края.



4. Покройте потолок клеем.



5. Отмотайте примерно 50см полотна фрески, снимая пленку, и приложите к потолку. Тубус с фреской держите как можно ближе к потолку.



6. Постепенно разматывая рулон на тубусе, приклеивайте полотно, выдавливая излишки клея и воздуха.



7. Края полотен обрежьте острым ножом по линейке или шпателью.



8. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.

### ВНИМАНИЕ

- Фреску не рекомендуется клеить на обои.
- В упаковке фреска может храниться в течение года, не меняя своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, фреска должна в течение 24 часов находиться в нераспакованном виде при комнатной температуре. Монтаж осуществляется при температуре от +5°C до +50°C.
- В случае монтажа фрески во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать потолок противогрибковым составом для предупреждения образования плесени, которая может повредить фреску.
- Обязательно нанесение клея как на обратную сторону фрески, так и на потолок.
- После нанесения клея на обратную сторону фрески, следует выклеить ее в течение 3-7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Состав продукции:** флизелиновое полотно, штукатурка, цифровая печать, защитный лак.
- **Технологическое решение:** толщина до 1 мм.
- **Ограничения по применению:** избегать постоянного прямого попадания воды.
- Не рекомендуется превышать температуру +50°C при эксплуатации.



Высокая степень влагостойкости.



Устойчивы к трению.



Клей наносится на обои.



Клей наносится на поверхность стены.



Обои полностью снимаются.



Хорошая стойкость к выгоранию.